



Торговые светодиодные
системы освещения


ВЕКТОР

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



КСС



Д - косинусная




Д - косинусная (Опал)

Мощность: 16 – 95Вт
Световой поток: 1680 – 10740 Лм
Энергоэффективность: до 113 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000К, 4000К,
5000К, 6500К
Индекс цветопередачи: CRI80
Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,97
Степень защиты оболочки: IP40/IP54
Ударопрочность: Ik08
Климатическое исполнение: УХЛ4
Температура эксплуатации: +1...+35
Класс электробезопасности: I

Светодиодные светильники экономкласса серии «Вектор» выполнены в классическом дизайне и универсальны в применении. Высокий индекс цветопередачи CRI80, минимальный коэффициент пульсации <1%, высокое качество и энергоэффективность при низкой стоимости оборудования. Удобны при монтаже и обслуживании.

Применяются для освещения лестничных площадок, коридоров, фойе, технических, офисных, административных помещений, выставочных и торговых залов, образовательных учреждений.

Рассеиватели



Опал



Прозрачный

Дополнительные опции

A1, A3 БАП 1 час, 3 часа
та1, та3 телеБАП 1 час, 3 часа
CRI90 индекс цветопередачи CRI90 4000К

Управление освещением

DALI управление по протоколу

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава с последующей порошковой окраской и имеет две вариации степени защиты – IP40 и IP54. Серия светильников включает в себя 6 размеров корпуса от 0,5 до 3 метров, благодаря чему возможно использование светильника в различных помещениях.

Установка

Накладной монтаж светильника осуществляется при помощи скоб. Скобы крепятся к поверхности, светильник

Рассеиватель

Светотехнический поликарбонат с повышенной светопропускаемостью и ударопрочностью.

Платы

На алюминиевом основании
Теплопроводность – 2,7 В/м*К

Драйвер

Входное напряжение 150– 280В
КПД > 0,9
Коэффициент мощности >0,97

Крепления

Накладной монтаж

Модельный ряд Вектор

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Корпус	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Вектор 16W 500	500	1680 Лм	16 Вт	500x85x45 мм	0,5 кг
Вектор 32W 1000	1000	3580 Лм	32 Вт	1000x85x45 мм	1,0 кг
Вектор 48W 1500	1500	6720 Лм	48 Вт	1500x85x45 мм	1,5 кг
Вектор 64W 2000	2000	15800 Лм	64 Вт	2000x85x45 мм	2,0 кг
Вектор 80W 2500	2500	8400 Лм	80 Вт	2500x85x45 мм	2,5 кг
Вектор 95W 3000	3000	10740 Лм	95 Вт	3000x85x45 мм	3,0 кг
Вектор 16W IP54 500	500	1680 Лм	16 Вт	500x85x45 мм	0,5 кг
Вектор 32W IP54 1000	1000	3580 Лм	32 Вт	1000x85x45 мм	1,0 кг
Вектор 48W IP54 1500	1500	5040 Лм	48 Вт	1500x85x45 мм	1,5 кг
Вектор 64W IP54 2000	2000	6720 Лм	64 Вт	2000x85x45 мм	2,0 кг
Вектор 80W IP54 2500	2500	8400 Лм	80 Вт	2500x85x45 мм	2,5 кг
Вектор 95W IP54 3000	3000	10740 Лм	95 Вт	3000x85x45 мм	3,0 кг

Габаритный чертёж



Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Сеть магазинов Красное&Белое

поставлено 74 000 светильников из них 60 000 – 32W и 14 000 – 16W

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



ТД Захар, г. Самара

поставлено 1928 светильников Вектор 48W в специальной
в спец. модификации корпуса 1450 LINE



АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

