

Бесплатные светотехнические расчеты

Бесплатно производим светотехнические расчеты, для создания эффективных систем освещения с учетом особенностей проекта и требований партнера



Завод светодиодных
систем освещения

Бесплатная доставка до терминала

Для своих партнеров Дюрэй организует бесплатную доставку готовой продукции до терминала транспортной компании

Специальные условия для партнеров

В партнерскую программу включены дополнительные привилегии: проектные скидки, рассрочки платежей, обучение менеджеров партнера, бесплатный тест-драйв



Скачать каталог

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Комплексная реализация проектов

Проектирование, производство, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

Финансовые инструменты и механизмы

Обновление, реконструкция и приведение в соответствие с нормативами освещения при помощи энергосервисных контрактов, лизинга или концессии.



8 800 500 28 08
duray.ru

Промышленное освещение

НОВИНКА
МОДЕЛЬ 2023



Уличное освещение

НОВИНКА
МОДЕЛЬ 2023



Промышленное освещение

НОВИНКА
МОДЕЛЬ 2023



САЛЮТ

Мощность: Салют 100W – 150W

Световой поток: 15 000 – 22 500Лм

Климатическое исполнение: УХЛ1

Температура эксплуатации: -60...+40

Степень защиты: IP67

Дополнительные модификации

PLC, AstroDIM, DALI, A1, TLCI

Универсальный светильник для открытых пространств, производственных помещений, складов, спортивных объектов, архитектурной подсветки и тепличного хозяйства. Имеет высокую энергоэффективность. Закалённое стекло защищает оптику от внешнего воздействия, а литой алюминиевый корпус выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от диодов, обеспечивая долгий срок службы.

АРКТИКА

Мощность: Арктика 50W – 180W

Световой поток: 7 500 – 27 000Лм

Климатическое исполнение: УХЛ1

Температура эксплуатации: -60...+40

Степень защиты: IP66

Дополнительные модификации

PLC, LoRa, GSM, AstroDIM

Арктика в новом корпусе. Четыре размера корпуса в едином дизайне. Драйверный отсек открывается отдельно от светодиодного, благодаря чему при необходимости обслуживания исключается воздействие факторов внешней среды на светодиодный модуль.

АМУР

Мощность: Амур 90W

Световой поток: 13 600Лм

Климатическое исполнение: УХЛ3

Температура эксплуатации: -30...+50

Степень защиты: IP67

Дополнительные модификации

DALI

Предназначен для помещений с высокими потолками. Светильник имеет максимально энергоэффективную светоотдачу и ультра тонкий корпус на котором установлены светодиоды с линзой. Благодаря возможности установки различных линз достигается нужный КСС под разные задачи освещения.

> 1 500

Модификаций офисных светильников

> 700

Модификаций уличных светильников

> 800

Модификаций промышленных светильников