



Armstrong RETAIL 14 мм

Решение для современных светлых интерьеров с тремя вариантами кромок.

















- Потолочная плита с универсальной гладкой белой поверхностью
- Высокий показатель светоотражения – меньше светильников – экономия электроэнергии

Области применения:

офисы, торговые помещения, кафетерии, образовательные учреждения, транспортные терминалы и т. п.



Armstrong RETAIL 14 мм

Тип кромки	 Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Толщина	 14 мм	14 мм	14 мм				
Размеры панелей*	 600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм				
Тип подвесной системы	 Кнауф Т24 Кнауф Т24 ПроЛайн		Кнауф Т15 Кнауф Силуэт				
Приведенная масса	 ~3.1 кг/м ²						
Цвет	 Белый						
Звукопоглощение	$\alpha_w = 0.15 (L)$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс E						
	Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000
	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.15	0.25
	NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423						
Звукоизоляция	 $D_{n,f,w} = 31$ дБ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2						
Пожарные характеристики	 Г1, В1, Д1, Т1 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008						
Коэффициент светоотражения	 87%						
Теплопроводность	 $\lambda = 0.060$ Вт/м·К в соответствии с ГОСТ 7076						
Влагостойкость	 90% RH						
Способы очистки							
Экологическая безопасность	 40-44%						

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.

* Указан модульный номинальный размер панелей по осям ячейки подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.